

BOMBO RÍGIDO

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años





MODELO

EC/12HW

EC/16HW

EC/22HW

EC/27HW



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116	148	194	237
Diámetro (mm)	635	635	740	740
Profundidad (mm)	365	465	450	550

Velocidad

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Velocidad de centrifugado medio (rpm)	750	750	700	700
Fuerza G (rpm)	204	204	207	207

Potencia

Motor (Kw)	1,5	2,2	2,2	3,0
Calefacción (kw)	2,4	3,4	4,4	5,4
Potencia eléctrica del inversor (kw)	1,5	2,2	2,2	3,7

Dimensiones Reales

Ancho* Largo* Alto (mm)	803*906*1287	803*1011*1297	803*1011*1297	907*1124*1397
Peso Neto (kg)	257	272	272	355

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	948*906*1447	989*1161*1447	1051*1179*1533	1051*1279*1533
Peso bruto (kg)	287	302	316	385

Manera de calentar

Vapor, Electricidad, Agua caliente

BOMBO FLOTANTE

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años



MODELO

EC/12FW

EC/16FW

EC/22FW

EC/27FW



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116	148	194	237
Diámetro (mm)	635	635	740	740
Profundidad (mm)	365	465	450	550

Velocidad

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Velocidad de centrifugado medio (rpm)	420	420	420	420
Velocidad de centrifugado alto (rpm)	1000	1000	900	900
Fuerza G (rpm)	363	363	343	343

Potencia

Motor (Kw)	1,5	2,2	3,0	3,7
Calefacción (kw)	2,4	3,4	4,4	5,4
Potencia eléctrica del inversor (kw)	1,5	2,2	3,7	3,7

Dimensiones Reales

Ancho* Largo* Alto (mm)	839*962*1359	839*1062*1359	939*1091*1497	939*1192*1485
Peso neto (kg)	312	350	456	530

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	839*962*1359	839*1062*1359	939*1091*1497	939*1192*1485
Peso bruto (kg)	342	380	486	560

Manera de calentar

Vapor, Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<68Db	<68Db	<68Db	<68Db
-------	-------	-------	-------

SECADORA INDIVIDUAL

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg/33kg

GARANTÍA: 2 Años



MODELO

EC/12DS

EC/16DS

EC/19DS

EC/22DS

EC/27DS

EC/33DS



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG	33KG
Volumen (L)	229	286	358	379	477	560
Diámetro (mm)	745	745	745	855	855	900
Profundidad (mm)	525	655	820	660	830	880

Potencia

Motor principal (kw)	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55	0.55
Motor del ventilador (kw)	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75	0.75
Calefacción (kw) Eléctrica	10.5	10.5	13.5	14.4	19.8	25.2

Consumo de energía

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18	18	18
Flujo de Aire (M3/S)	0.337	0.337	0.424	0.471	0.471	0.518

Conexión

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190	190	190	190	190	190

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1044*1675	800*1174*1675	800*1340*1675	910*1108*1785	910*1350*1785	945*1380*1800
Peso neto (kg)	139	158,5	170	178	197,5	220

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1194*1750	950*1324*1750	950*1324*1750	1060*1330*1860	1060*1500*1860	1095*1600*1875
Peso bruto (kg)	154	173,5	185	193	212,5	235

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12DD

EC/16DD

EC/19DD

EC/22DD

EC/27DD



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG
Volumen (L)	229*2	286*2	358*2	379*2	477*2
Diámetro (mm)	745	745*2	745	855	855
Profundidad (mm)	525	655*2	820	660	830

Potencia

Motor principal (kw)	0.25*2	0.25*2	0.25*2	0.55*2	0.55*2
Motor del ventilador (kw)	0.37*2	0.37*2	0.37*2	0.75*2	0.75*2
Calefacción (kw) Eléctrica	10.5*2	10.5*2	13.5*2	14.4*2	19.8*2

Consumo de energía

Consumo de Gas (Kw/H)	14*2	14*2	18*2	18*2	18*2
CFM (Btu/H)	55000*2	75000*2	90000*2	95000*2	115000*2
Flujo de Aire (M3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471	0.471

Conexión

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190*2	190*2	190*2	190*2	190*2

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1044*2005	800*1174*2005	800*1339*2005	910*1208*2225	910*1381*2225
Peso neto (kg)	278	317	340	356	395

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1194*2155	950*1324*2155	950*1489*2155	1060*1330*2375	1060*1500*2375
Peso bruto (kg)	308	347	370	386	425

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

MODELO
EC/12HWDD EC/16HWDD EC/19HWDD EC/22HWDD EC/27HWDD

Tambor de lavadora/tambor de secadora

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116/229	148/286	179/358	194/379	237/477
Diámetro (mm)	635/745	635/745	650/745	740/855	740/855
Profundidad (mm)	365/525	465/655	540/820	450/660	550/830

Velocidad de la Lavadora

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	750	750	700	700	700
G-Force	204	204	182	207	207

Velocidad de la Secadora

Velocidad del tambor (rpm)	32	32	32	32	32
----------------------------	----	----	----	----	----

Potencia

Motor de lavadora (Kw)	1.5	2.2	2.2	2.2	3.0
Calefacción de lavadora (kw) calefacción eléctrica (kw)	2*4	3*4	3*4	4*4	5*4
Potencia del inversor de la lavadora (kw)	1.5	2.2	2.2	2.2	3.7
Motor secador (kw)	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador del secador (kw)	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75
Calefacción secadora (kw)(modelo eléctrico)	10.5	10.5	13.5	14.4	19.8

Conexiones de la lavadora

Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3	3	3

Conexiones de la secadora

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape(mm)	190	190	190	190	190

Consumo de energía de la secadora

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18	18
Flujo de Aire (m3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471	0.471

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1055*2122	800*1193*2122	950*1508*2122	910*1238*2315	910*1411*2315
Peso neto (kg)	397	423	465	486	522

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1203*2158	950*1333*2258	950*1333*2258	1060*1338*2468	1060*1508*2468
Peso bruto (kg)	437	463	495	526	562

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

MODELO
EC/12FWDD
EC/16FWDD
EC/22FWDD
EC/27FWDD

Tambor de lavadora/tambor de secadora

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116/229	148/286	194/379	237/477
Diámetro (mm)	635/745	635/745	740/855	740/855
Profundidad (mm)	365/525	465/655	450/660	550/830

Velocidad de la Lavadora

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	1000	1000	1000	1000
G-Force	363	363	346	343

Velocidad del Secadora

Velocidad del tambor (rpm)	32	32	32	32
----------------------------	----	----	----	----

Potencia

Motor de lavadora (Kw)	1.5	2.2	3.0	3.7
Calefacción de lavadora (kw) calefacción eléctrica (kw)	2*4	3*4	4*4	5*4
Potencia del inversor de la lavadora (kw)	1.5	2.2	3.7	3.7
Motor secador (kw)	0.25	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador del secador (kw)	0.37	0.37	0.75	0.75
Calefacción secadora (kw)(modelo eléctrico)	10.5	10.5	14.4	19.8

Conexiones de la lavadora

Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3	3

Conexiones de la secadora

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape(mm)	190	190	190	190

Consumo de energía de la secadora

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18
Flujo de Aire (m3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	860*1023*2165	860*1153*2165	1055*1340*2550	910*1412*2315
Peso neto (kg)	442	508	634	680

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	955*1204*2340	955*1334*2340	1055*1340*2550	1055*1510*2550
Peso bruto (kg)	482	548	674	720

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72db

<72db

<72db

<72db