



MAQUINARIA PROFESIONAL PARA LAVANDERÍA



AHORRO DE ENERGÍA | EFICIENCIA EN EL TRABAJO | RENDIMIENTO ESTABLE



VEGA LAUNDRY

Vega Laundry, expertos en lavanderías industriales y autoservicio.

En Vega Laundry, hemos establecido una empresa sólida y moderna, comprometida a ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Contamos con un amplio conocimiento y una experiencia demostrada para asegurar el crecimiento continuo de nuestro negocio

MAQUINARIA



1

RÍGIDO

EC/12HW EC/16HW
EC/22HW EC/27HW

2

FLOTANTE

EC/12FW EC/16FW
EC/22FW EC/27FW

3

SECADORA INDIVIDUAL

EC/12DS EC/16DS EC/19DS
EC/22DS EC/27DS EC/33DS

4

SECADORA DOBLE

EC/12DD EC/16DD EC/19DD
EC/22DD EC/27DD

5

COLUMNA LAVADORA/SECADORA RÍGIDA

EC/12HWDD EC/16HWDD
EC/22HWDD EC/27HWDD

6

COLUMNA LAVADORA/SECADORA FLOTANTE

EC/12FWDD EC/16FWDD
EC/22FWDD EC/27FWDD

BOMBO RÍGIDO

• MARCA VEGA LAUNDRY

Operando bajo la marca Vega Laundry en España y durante más de 40 años en el resto del mundo como SPEED UNION y SIMPLE CLEAN, nos enorgullece ofrecerte productos de alta calidad y servicios excepcionales. Nuestra línea de productos Vega Laundry adopta un proceso de fabricación de molde completo, sin tornillos visibles en la superficie, garantizando un acabado impecable y duradero para todas tus necesidades de lavandería.

• MÚLTIPLES LENGUAS

13 idiomas como inglés, tailandés, malayo, ruso, italiano, griego, español, etc

• SISTEMA DE RODAMIENTOS

Nuestra tecnología cuenta con tres sellos de aceite y un sello de agua, asegurando la longevidad del rodamiento al protegerlo contra la corrosión por agua. Además, nuestro aceite lubricante importado de Alemania elimina la necesidad de mantenimiento constante.

• MONEDERO

Utilizamos robots para soldar la base principal y la tapa del tambor interior, asegurando precisión y una estética impecable en cada producto.

• SOLDADURA ROBÓTICA

Utilizamos robots para soldar la base principal y la tapa del tambor interior, asegurando precisión y una estética impecable en cada producto.

• DESINFECCIÓN UVC

En todas nuestras máquinas, hemos integrado dos lámparas UV para asegurar una esterilización efectiva durante todo el ciclo de lavado y extracción.

• VÁLVULA DE DRENAJE DEPEND-O

Nuestra válvula de drenaje Depend-O estándar de 3 pulgadas, junto con la tubería de drenaje, agilizan el proceso de drenaje y aumentan la eficiencia del sistema.



BOMBO RÍGIDO

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años



MODELO

EC/12HW

EC/16HW

EC/22HW

EC/27HW



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116	148	194	237
Diámetro (mm)	635	635	740	740
Profundidad (mm)	365	465	450	550

Velocidad

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Velocidad de centrifugado medio (rpm)	750	750	700	700
Fuerza G (rpm)	204	204	207	207

Potencia

Motor (Kw)	1,5	2,2	2,2	3,0
Calefacción (kw)	2,4	3,4	4,4	5,4
Potencia eléctrica del inversor (kw)	1,5	2,2	2,2	3,7

Dimensiones Reales

Ancho* Largo* Alto (mm)	803*906*1287	803*1011*1297	803*1011*1297	907*1124*1397
Peso Neto (kg)	257	272	272	355

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	948*906*1447	989*1161*1447	1051*1179*1533	1051*1279*1533
Peso bruto (kg)	287	302	316	385

Manera de calentar

Vapor, Electricidad, Agua caliente

BOMBO FLOTANTE

- **PROCESO DE FABRICACIÓN**

En nuestro compromiso con la excelencia, implementamos equipos de proceso automático para optimizar la mano de obra y garantizar la máxima precisión en cada etapa de fabricación.

- **REPUESTOS DE RENOMBRE INTERNACIONALES**

Utilizamos componentes de alta calidad como el inversor Delta, rodamientos NSK, válvula de drenaje Depend-O, motores personalizados y piezas de reconocidas marcas, asegurando la calidad de nuestras máquinas y prolongando su vida útil.

- **VELOCIDAD MÁXIMA DE 1000 RPM**

Los rodamientos de gran tamaño, el sólido marco y la estructura resistente garantizan un funcionamiento estable y suave de nuestra lavadora a alta velocidad, alcanzando hasta 1000 rpm con más de 400 G de fuerza centrífuga.

- **DESINFECCIÓN UVC**

Nuestro sistema de desinfección UVC se activa automáticamente al iniciar el ciclo de lavado, asegurando que el cilindro quede expuesto a la luz desinfectante durante todo el proceso. Esta doble capa de desinfección garantiza la eliminación efectiva de bacterias y microorganismos nocivos.

- **MANTENIMIENTO GRATUITO**

Nuestro sistema de rodamientos está diseñado para una larga vida útil sin preocupaciones. Con tres sellos de aceite y un sello de agua, garantizamos la protección contra la corrosión y el desgaste causado por el agua. Además, el aceite lubricante de alta calidad importado de Alemania elimina la necesidad de cualquier mantenimiento adicional.

- **CONTROL REMOTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN**

Disfruta de la conveniencia del control remoto mediante nuestra aplicación móvil Laundry Líder, disponible para su descarga tanto en iPhone como en dispositivos Android.



BOMBO FLOTANTE

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12FW

EC/16FW

EC/22FW

EC/27FW



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116	148	194	237
Diámetro (mm)	635	635	740	740
Profundidad (mm)	365	465	450	550

Velocidad

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Velocidad de centrifugado medio (rpm)	420	420	420	420
Velocidad de centrifugado alto (rpm)	1000	1000	900	900
Fuerza G (rpm)	363	363	343	343

Potencia

Motor (Kw)	1,5	2,2	3,0	3,7
Calefacción (kw)	2,4	3,4	4,4	5,4
Potencia eléctrica del inversor (kw)	1,5	2,2	3,7	3,7

Dimensiones Reales

Ancho* Largo* Alto (mm)	839*962*1359	839*1062*1359	939*1091*1497	939*1192*1485
Peso neto (kg)	312	350	456	530

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	839*962*1359	839*1062*1359	939*1091*1497	939*1192*1485
Peso bruto (kg)	342	380	486	560

Manera de calentar

Vapor, Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<68Db	<68Db	<68Db	<68Db
-------	-------	-------	-------

SECADORA INDIVIDUAL

• ROTACIÓN INVERSA

Experimenta el cuidado óptimo para tu ropa con nuestra función de rotación inversa. Esta característica innovadora garantiza un secado uniforme y eficiente, reduciendo las arrugas y el tiempo de secado. Tanto en nuestro modelo de secadora simple como en el apilado, la rotación inversa viene como configuración estándar". Facilidad en carga y descarga: Nuestra puerta de carga de gran diámetro cuenta con un ángulo de apertura de 180 grados, facilitando tanto la carga como la descarga de prendas de manera cómoda y rápida

• REPUESTOS DE RENOMBRE

Nuestra válvula de gas y controlador de gas importados son de fabricantes estadounidenses reconocidos, como Roger Blanco y la marca Fenwell.

• AHORRO ENERGÉTICO

Nuestro innovador diseño de calentador de gas de tubo pequeño permite un ahorro significativo en el consumo de gas, comparado con productos similares, logrando hasta un 30% de reducción en el consumo de gas.

• INVERSOR DELTA

Nuestras secadoras de la serie Líder Laundry están equipadas con tecnología de vanguardia, incluyendo el inversor Delta, garantizando un rendimiento óptimo y eficiente en cada ciclo de secado

• DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Contamos con un avanzado sensor de protección de seguridad de triple tambor invertido para asegurar el correcto funcionamiento de nuestras máquinas. En caso de emergencia, el tambor interior se detendrá automáticamente, garantizando la seguridad en todo momento.

• PANTALLA TÁCTIL

Ofrecemos una pantalla táctil de 7 pulgadas, así como la opción de control mediante botones, brindando a nuestros usuarios flexibilidad y comodidad en la interacción con nuestras máquinas.



SECADORA INDIVIDUAL

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg/33kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12DS

EC/16DS

EC/19DS

EC/22DS

EC/27DS

EC/33DS



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG	33KG
Volumen (L)	229	286	358	379	477	560
Diámetro (mm)	745	745	745	855	855	900
Profundidad (mm)	525	655	820	660	830	880

Potencia

Motor principal (kw)	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55	0.55
Motor del ventilador (kw)	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75	0.75
Calefacción (kw) Eléctrica	10.5	10.5	13.5	14.4	19.8	25.2

Consumo de energía

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18	18	18
Flujo de Aire (M3/S)	0.337	0.337	0.424	0.471	0.471	0.518

Conexión

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190	190	190	190	190	190

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1044*1675	800*1174*1675	800*1340*1675	910*1108*1785	910*1350*1785	945*1380*1800
Peso neto (kg)	139	158,5	170	178	197.5	220

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1194*1750	950*1324*1750	950*1324*1750	1060*1330*1860	1060*1500*1860	1095*1600*1875
Peso bruto (kg)	154	173,5	185	193	212.5	235

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

SECADORA DOBLE

• ROTACIÓN INVERSA

Experimenta el cuidado óptimo para tu ropa con nuestra función de rotación inversa. Esta característica innovadora garantiza un secado uniforme y eficiente, reduciendo las arrugas y el tiempo de secado. Tanto en nuestro modelo de secadora simple como en el apilado, la rotación inversa viene como configuración estándar. Facilidad en carga y descarga: Nuestra puerta de carga de gran diámetro cuenta con un ángulo de apertura de 180 grados, facilitando tanto la carga como la descarga de prendas de manera cómoda y rápida.

• REPUESTOS DE RENOMBRE

Nuestra válvula de gas y controlador de gas importados son de fabricantes estadounidenses reconocidos, como Roger Blanco y la marca Fenwell.

• AHORRO ENERGÉTICO

Nuestro innovador diseño de calentador de gas de tubo pequeño permite un ahorro significativo en el consumo de gas, comparado con productos similares, logrando hasta un 30% de reducción en el consumo de gas.

• INVERSOR DELTA

Nuestras secadoras de la serie Líder Laundry están equipadas con tecnología de vanguardia, incluyendo el inversor Delta, garantizando un rendimiento óptimo y eficiente en cada ciclo de secado.

• DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Contamos con un avanzado sensor de protección de seguridad de triple tambor invertido para asegurar el correcto funcionamiento de nuestras máquinas. En caso de emergencia, el tambor interior se detendrá automáticamente, garantizando la seguridad en todo momento.

• PANTALLA TÁCTIL

Ofrecemos una pantalla táctil de 7 pulgadas, así como la opción de control mediante botones, brindando a nuestros usuarios flexibilidad y comodidad en la interacción con nuestras máquinas.



SECADORA DOBLE

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12DD

EC/16DD

EC/19DD

EC/22DD

EC/27DD



Tambor

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG
Volumen (L)	229*2	286*2	358*2	379*2	477*2
Diámetro (mm)	745	745*2	745	855	855
Profundidad (mm)	525	655*2	820	660	830

Potencia

Motor principal (kw)	0.25*2	0.25*2	0.25*2	0.55*2	0.55*2
Motor del ventilador (kw)	0.37*2	0.37*2	0.37*2	0.75*2	0.75*2
Calefacción (kw) Eléctrica	10.5*2	10.5*2	13.5*2	14.4*2	19.8*2

Consumo de energía

Consumo de Gas (Kw/H)	14*2	14*2	18*2	18*2	18*2
CFM (Btu/H)	55000*2	75000*2	90000*2	95000*2	115000*2
Flujo de Aire (M3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471	0.471

Conexión

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape (mm)	190*2	190*2	190*2	190*2	190*2

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1044*2005	800*1174*2005	800*1339*2005	910*1208*2225	910*1381*2225
Peso neto (kg)	278	317	340	356	395

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1194*2155	950*1324*2155	950*1489*2155	1060*1330*2375	1060*1500*2375
Peso bruto (kg)	308	347	370	386	425

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db



<72Db

<72Db

<72Db

COLUMNA LAVADORA/SECADORA RÍGIDA

- LOS PRODUCTOS DE LA SERIE LÍDER LAUNDRY SE DISTINGUEN POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN DE MOLDES COMPLETOS, DONDE NO ENCONTRARÁS NI UN SOLO TORNILLO EN SU SUPERFICIE BRILLANTE.
- NUESTROS PRODUCTOS OFRECEN SOPORTE PARA TRECE IDIOMAS, INCLUYENDO INGLÉS, TAILANDÉS, MALAYO, RUSO, ITALIANO, GRIEGO, ESPAÑOL, ENTRE OTROS. ADEMÁS, TENEMOS LA CAPACIDAD DE ADMITIR LOGOTIPOS PERSONALIZADOS, PERMITIÉNDOTE PERSONALIZAR TU EXPERIENCIA SEGÚN TUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.
- LA BASE PRINCIPAL Y LA TAPA DEL TAMBOR INTERIOR ESTÁN UNIDAS POR UN PROCESO AUTOMATIZADO UTILIZANDO ROBOTS, LO QUE ASEGURA UNA PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y UN ACABADO ESTÉTICO IMPECABLE.
- NUESTRO EQUIPAMIENTO INCLUYE DOS LÁMPARAS UV QUE GARANTIZAN UNA ESTERILIZACIÓN COMPLETA DURANTE TODO EL CICLO DE LAVADO Y EXTRACCIÓN, ASEGURANDO ASÍ LA MÁXIMA HIGIENE EN CADA CARGA.
- LAS SECADORAS DE LA SERIE LÍDER TAMBIÉN ESTÁN EQUIPADAS CON EL INNOVADOR IMPULSOR DELTA, ASEGURANDO UN SECADO EFICIENTE Y UNIFORME EN CADA CICLO."
- OFRECEMOS DIVERSAS OPCIONES DE PAGO, INCLUYENDO MONEDA, FICHA Y A TRAVÉS DE NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL, PARA BRINDARLE LA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD EN SUS TRANSACCIONES.



COLUMNA LAVADORA/SECADORA RÍGIDA

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12HWDD EC/16HWDD EC/19HWDD EC/22HWDD EC/27HWDD



Tambor de lavadora/tambor de secadora

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	19KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116/229	148/286	179/358	194/379	237/477
Diámetro (mm)	635/745	635/745	650/745	740/855	740/855
Profundidad (mm)	365/525	465/655	540/820	450/660	550/830

Velocidad de la Lavadora

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	750	750	700	700	700
G-Force	204	204	182	207	207

Velocidad de la Secadora

Velocidad del tambor (rpm)	32	32	32	32	32
----------------------------	----	----	----	----	----

Potencia

Motor de lavadora (Kw)	1.5	2.2	2.2	2.2	3.0
Calefacción de lavadora (kw) calefacción eléctrica (kw)	2*4	3*4	3*4	4*4	5*4
Potencia del inversor de la lavadora (kw)	1.5	2.2	2.2	2.2	3.7
Motor secador (kw)	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador del secador (kw)	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75
Calefacción secadora (kw)(modelo eléctrico)	10.5	10.5	13.5	14.4	19.8

Conexiones de la lavadora

Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3	3	3

Conexiones de la secadora

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape(mm)	190	190	190	190	190

Consumo de energía de la secadora

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18	18
Flujo de Aire (m3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471	0.471

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	800*1055*2122	800*1193*2122	950*1508*2122	910*1238*2315	910*1411*2315
Peso neto (kg)	397	423	465	486	522

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	950*1203*2158	950*1333*2258	950*1333*2258	1060*1338*2468	1060*1508*2468
Peso bruto (kg)	437	463	495	526	562

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db


<72Db

<72Db



COLUMNA LAVADORA/SECADORA FLOTANTE

- LOS PRODUCTOS DE LA SERIE LÍDER LAUNDRY SE DISTINGUEN POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN DE MOLDES COMPLETOS, DONDE NO ENCONTRARÁS NI UN SOLO TORNILLO EN SU SUPERFICIE BRILLANTE.
- NUESTROS PRODUCTOS OFRECEN SOPORTE PARA TRECE IDIOMAS, INCLUYENDO INGLÉS, TAILANDÉS, MALAYO, RUSO, ITALIANO, GRIEGO, ESPAÑOL, ENTRE OTROS. ADEMÁS, TENEMOS LA CAPACIDAD DE ADMITIR LOGOTIPOS PERSONALIZADOS, PERMITIÉNDOTE PERSONALIZAR TU EXPERIENCIA SEGÚN TUS NECESIDADES ESPECÍFICAS.
- LA BASE PRINCIPAL Y LA TAPA DEL TAMBOR INTERIOR ESTÁN UNIDAS POR UN PROCESO AUTOMATIZADO UTILIZANDO ROBOTS, LO QUE ASEGURA UNA PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y UN ACABADO ESTÉTICO IMPECABLE.
- NUESTRO EQUIPAMIENTO INCLUYE DOS LÁMPARAS UV QUE GARANTIZAN UNA ESTERILIZACIÓN COMPLETA DURANTE TODO EL CICLO DE LAVADO Y EXTRACCIÓN, ASEGURANDO ASÍ LA MÁXIMA HIGIENE EN CADA CARGA.
- LAS SECADORAS DE LA SERIE LÍDER TAMBIÉN ESTÁN EQUIPADAS CON EL INNOVADOR IMPULSOR DELTA, ASEGURANDO UN SECADO EFICIENTE Y UNIFORME EN CADA CICLO."
- OFRECEMOS DIVERSAS OPCIONES DE PAGO, INCLUYENDO MONEDA, FICHA Y A TRAVÉS DE NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL, PARA BRINDARLE LA MAYOR COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD EN SUS TRANSACCIONES.



COLUMNA LAVADORA/SECADORA FLOTANTE

CAPACIDAD DISPONIBLE: 12kg/16kg/19kg/22kg/27kg

GARANTÍA: 2 Años

MODELO

EC/12FWDD

EC/16FWDD

EC/22FWDD

EC/27FWDD



Tambor de lavadora/tambor de secadora

Capacidad de carga (kg)	12KG	16KG	22KG	27KG
Volumen (L)	116/229	148/286	194/379	237/477
Diámetro (mm)	635/745	635/745	740/855	740/855
Profundidad (mm)	365/525	465/655	450/660	550/830

Velocidad de la Lavadora

Velocidad de lavado (rpm)	32	32	32	32
Alta velocidad (rpm)	1000	1000	1000	1000
G-Force	363	363	346	343

Velocidad del Secadora

Velocidad del tambor (rpm)	32	32	32	32
----------------------------	----	----	----	----

Potencia

Motor de lavadora (Kw)	1.5	2.2	3.0	3.7
Calefacción de lavadora (kw) calefacción eléctrica (kw)	2*4	3*4	4*4	5*4
Potencia del inversor de la lavadora (kw)	1.5	2.2	3.7	3.7
Motor secador (kw)	0.25	0.25	0.55	0.55
Motor del ventilador del secador (kw)	0.37	0.37	0.75	0.75
Calefacción secadora (kw)(modelo eléctrico)	10.5	10.5	14.4	19.8

Conexiones de la lavadora

Entrada de agua fría o caliente (pulgadas)	3/4	3/4	3/4	3/4
Tamaño del drenaje (pulgadas)	3	3	3	3

Conexiones de la secadora

Entrada de gas (pulgadas)	1/2	1/2	1/2	1/2
Tubo de escape(mm)	190	190	190	190

Consumo de energía de la secadora

Consumo de Gas (Kw/H)	14	14	18	18
Flujo de Aire (m3/s)	0.377	0.377	0.424	0.471

Dimensiones

Ancho* Largo* Alto (mm)	860*1023*2165	860*1153*2165	1055*1340*2550	910*1412*2315
Peso neto (kg)	442	508	634	680

Dimensiones Caja

Ancho* Largo* Alto (mm)	955*1204*2340	955*1334*2340	1055*1340*2550	1055*1510*2550
Peso bruto (kg)	482	548	674	720

Manera de calentar

Electricidad, Agua caliente

Decibelios

<72Db

<72Db

<72Db

<72Db

MAQUINARIA PROFESIONAL PARA LAVANDERÍA



WEB: vegalaundry.es

EMAIL: info@Vegalaundry.es

TELÉFONO: +34 654 53 30 05